



MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD
E HIGIENE EN EL TRABAJO

CENTRO NACIONAL DE MEDIOS DE PROTECCION

Pág. 1/2 (11213195)

Autopista de San Pablo, s/n
Aptdo. Correos 615
41080 SEVILLA
Tlfno. (95) 451 41 11
Fax, (95) 467 27 97

CERTIFICADO DE EXAMEN CE DE TIPO

El Laboratorio del Centro Nacional de Medios de Protección de Sevilla, del INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO, como Organismo de Control Notificado por España con el número 0159, para expedir Exámen CE de Tipo:

CERTIFICA: con el nº 11213195 al prototipo "GAFA DE PROTECCION CONTRA IMPACTOS, marca CLIMAX, modelo 568", presentado como categoría 2, de acuerdo con lo que se indica en el artº 7 del Real Decreto 1407/1992 de 20/11/92, por:

Nombre del Fabricante: PRODUCTOS CLIMAX, S.A.L.

Dirección: Ctra. Nal. 152, Km 20,40 - 08150 PARETS DEL VALLES (BARCELONA)

Dirección de la Fábrica: Idem.

y cuya DESCRIPCION se presenta a continuación:

Gafa de montura universal con protecciones laterales y oculares incoloros.

Montura, sistema de sujeción y protección lateral:

El frente, de color ahumado, es de una sola pieza, y está fabricado en policarbonato, según indica el fabricante, con dos aros portaoculares (55 mm y 47 mm), cierre ciliar e inferior y puente de ancho fijo con abertura sobre el mismo. Los extremos laterales del frente presentan una abertura para la colocación de los oculares. Cada extremo de los cierres poseen un taladro (uno en la parte superior y otro en la parte inferior) para fijación de las patillas. El resalte del cierre inferior forma en el puente las plaquetas de apoyo fijas.

Las patillas son tipo espátula, de 123 mm de longitud (la proyección normal), fabricadas en el mismo material del frente. Por su propia configuración, forman las protecciones laterales. En cada extremo anterior de las patillas se encuentra un pivote que encaja en los taladros existentes en el frente de la gafa, sirviendo como anclaje de las patillas y de eje de giro para el abatimiento de las mismas sobre el frontal. En las protecciones laterales aparecen grabados el nombre y anagrama de Climax.





MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD
E HIGIENE EN EL TRABAJO

CENTRO NACIONAL DE MEDIOS DE PROTECCION

Pág. 2/2 (11213195)

Autopista de San Pablo, s/n
Apto. Correos 615
41080 SEVILLA
Tlfno. (95) 451 41 11
Fax, (95) 467 27 97

Oculares:

Son de forma pantoscópica, planos, dimensiones de 60 mm x 50 mm, espesor nominal 2 mm, fabricados, según indica el fabricante, en policarbonato incoloro y sin efectos correctivos. Su colocación en el alojamiento del frente se realiza mediante presión en sentido horizontal hacia el puente. Poseen una lámina de protección adhesiva (para montaje y transporte) en ambas caras.

dado que CUMPLE lo especificado en el artº 8 del Real Decreto 1407/1992 de 20/11/92, transposición de la Directiva 89/686/CE, según se deduce del Informe Técnico nº 11213195 que se adjunta, tras la aplicación de las Normas EN-166, EN-167 y EN-168.

Sevilla, 31 de Mayo de 1.995

VºBº

DIRECTOR CENTRO NACIONAL
DE MEDIOS DE PROTECCION

Fdo: Emilio Partida Perdigones



Jefe Área Verificación
MEDIOS DE PROTECCION

Fdo: Manuel Montes Mayorga