



MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD
E HIGIENE EN EL TRABAJO

CENTRO NACIONAL DE MEDIOS DE PROTECCION

Pág. 1/3 (1122449501)

Autopista de San Pablo, s/n
Apto. Correos 615
41080 SEVILLA
Tlfno. (95) 451 41 11
Fax, (95) 467 27 97

CERTIFICADO DE EXAMEN CE DE TIPO

Nº 1122449501

El Laboratorio del Centro Nacional de Medios de Protección de Sevilla, del INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO, como Organismo de Control Notificado por España con el número 0159, en aplicación del Real Decreto 1407/1992, transposición de la Directiva del Consejo 89/686/CEE,

CERTIFICA que el equipo de protección individual de categoría 2:

Denominación: PANTALLA PARA SOLDADOR, marca CLIMAX, modelo 412-UA y 404-U.

Solicitante: PRODUCTOS CLIMAX, S.A.L.
Ctra. Nacional 152, Km 20,4 – 08150 PARETS DEL VALLES (BARCELONA)

Descripción: La descripción se encuentra detallada en anexo a este documento.

dado que CUMPLE las exigencias esenciales de sanidad y seguridad especificadas en el Real Decreto 1407 de 20/11/92, transposición de la Directiva 89/686/CEE, en base a la aplicación de los correspondientes apartados de la Norma prEN 175, según se indica en el Informe Técnico nº 1122449501 que se adjunta, para protección en puestos de soldadura.

Sevilla, 27 de Octubre de 1.995

VºBº

**DIRECTOR CENTRO NACIONAL
DE MEDIOS DE PROTECCION**

Fdo: Emilio Partida Perdigones

**JEFE AREA VERIFICACION
MEDIOS DE PROTECCION**

P.A.
Fdo: Antonio Carmona Benjumea
Director Programa Técnico nº 3



El presente documento sólo es válido acompañado del correspondiente anexo.



MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD
E HIGIENE EN EL TRABAJO

CENTRO NACIONAL DE MEDIOS DE PROTECCION

Organismo de Control notificado nº 0159

Pág. 2/3 (1122449501)

Autopista de San Pablo, s/n
Aptdo. Correos 615
41080 SEVILLA
Tlfno. (95) 451 41 11
Fax, (95) 467 27 97

ANEXO a CERTIFICADO CE de Tipo nº 1122449501

DESCRIPCION EPI: PANTALLA PARA SOLDADOR, marca CLIMAX, mod. 412-UA y 404-U.

MODELO: 412-UA

Pantalla para soldador tipo de cabeza y marco abatible.

Armazón y sistema de sujeción:

El armazón es de color negro, fabricado (según indicación del fabricante) en fibra vulcanizada, plegada en caliente y sujetada por remaches. Tiene el frente plano, de forma rectangular, dos superficies laterales que cubren las zonas temporales y una superficie superior que cubre la frente. Mantiene su forma de caja por la unión de las superficies laterales con la superficie superior mediante seis remaches (tres a cada lado), recubiertos por botones de plástico. En el frente rectangular se encuentra una ventana donde encaja el marco portaocular.

El sistema de sujeción lo constituye un arnes formado por dos bandas, una de contorno y otra transversal. La banda de contorno es regulable, en su zona posterior, mediante un sistema de cremallera accionada por tornillo. Su zona frontal es una banda independiente que se une mediante ojales y tetón, teniendo en cada extremo una regulación mediante siete ojales. La banda transversal se regula mediante siete ojales y tetón de fijación. Todo el conjunto se une a la pantalla mediante dos tornillos y tuercas moleteadas. La banda de contorno tiene almohadillada la parte frontal. El conjunto está fabricado en material plástico excepto el tornillo que sujeta el mando de la cremallera.

Marco portaocular y oculares:


El marco portaocular es abatible y está compuesto por :

Un marco fijo formado por una pieza rectangular con dos pernos roscados que se inserta por la parte anterior del frente, y una pieza (marco) rectangular en plástico negro que se coloca contra esta, desde la parte interior. Se fijan con tuercas ciegas de plástico.

Sobre el marco fijo está colocado el sistema abatible.

El conjunto de oculares lo forman un cubrefiltro y un filtro de dimensiones 110 x 55 mm., en el abatible y un antecristal en el marco fijo.

Marcas:



Aparece el anagrama de la marca Climax en los tornillos de apriete del arnes.



MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD
E HIGIENE EN EL TRABAJO

CENTRO NACIONAL DE MEDIOS DE PROTECCION

Pág. 3/3 (1122449501)

Autopista de San Pablo, s/n
Aptdo. Correos 615
41080 SEVILLA
Tel. (95) 451 41 11
Fax, (95) 467 27 97

MODELO: 404-U

Pantalla para soldador de sujeción a casco y marco fijo.

Armazón y sistema de sujeción:

El armazón es de color negro, fabricado (según indicación del fabricante) en fibra vulcanizada, plegada en caliente y sujeta por remaches. Tiene el frente plano, de forma rectangular, dos superficies laterales que cubren las zonas temporales y una superficie superior que cubre la frente. Mantiene su forma de caja por la unión de las superficies laterales con la superficie superior mediante seis remaches (tres a cada lado), recubiertos por botones de plástico. En el frente rectangular se encuentra una ventana donde encaja el marco portaocular.

El sistema de sujeción lo constituye un anclaje rápido para casco.

Marco portaocular y oculares:

El marco portaocular es fijo y está compuesto por :

Un marco fijo formado por una pieza rectangular con dos pernos roscados que se inserta por la parte anterior del frente, y una pieza (marco) rectangular en plástico negro que se coloca contra esta, desde la parte interior. Se fijan con tuercas ciegas de plástico.

El conjunto de oculares lo forman un cubrefiltro y un filtro de dimensiones 110 x 55 mm.

Marcas:

No se observan marcas de identificación alguna.



=====