

Información sobre productos

14 26 160

Alicates de corte diagonal con función de pelacables

IEC 60900 DIN EN 60900



▲ 1000 V 

- Con largos filos de corte
- Alto rendimiento de corte gracias a la articulación de fuerza
- Agujeros precisos para pelar cables de conductores unitarios de 1,5 y 2,5 mm²
- Corte cómodo de cables NYM de hasta 5 x 2,5 mm²
- Puntas largas para trabajos de corte muy finos, incluso en áreas de difícil acceso
- Filos de corte de precisión, templados por inducción, dureza aprox. de los filos de corte 60 HRC
- Acero eléctrico al vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas

Información general

Núm. de artículo	14 26 160
EAN	4003773040279
Alicate	cromado
Cabeza	cromado
Mangos	aislados con fundas multicomponentes, según norma VDE
Peso	216 g
Dimensiones	160 x 60 x 30 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900
Reach	no
RohS	no

Características técnicas

Capacidad de corte alambre blando (diámetro)	Ø 2,5 mm
Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro)	Ø 1,5 mm
Valores de pelado milímetros cuadrados	1,5 / 2,5 mm ²
AWG	16 / 14
comprobado por VDE	sí

Tipología

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003
UNSPSC 13.1	23151901

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

KNIPEX Quality – Made in Germany

