



**CONECTOR
HOOK**

PINZA



Descripción Description	El conector tipo pinza constituye un componente indispensable para formar un sistema anticaída o un sistema de sujeción completamente seguro. El conector está concebido para emplearse como conexión de extremidad a tubos, andamios, etc. que precisen de cierta movilidad. Es compatible con los componentes de cualquier sistema anticaída siempre que las dimensiones de los puntos de enganche permitan una conexión apropiada. Se trata de un conector tipo pinza que posee cierre y apertura manual. Con este sistema de cierre se impide totalmente el desbloqueo involuntario o accidental del mosquetón, obligando al usuario a realizar dos operaciones manuales voluntarias y consecutivas para desengancharse.	The pipeform connector is an indispensable component for a fall arrest system or a completely safe securing system. The connector is designed to be used as an end connection to tubes, scaffolding, etc. that need certain mobility. It is compatible with the components of any fall arrest system as long as the dimensions of the connection points enable an appropriate connexion. It is a pipeform connector with manual closing and opening. With this closing system, unwanted or accidental unlocking of the clevis is totally avoided, making the user carry out two manual voluntary and consecutive actions to disconnect.
Características Characteristics	Material: Aleación de acero Diámetro de apertura: 100 mm Peso: 348 g Carga de rotura mínima: 22 KN	Material: Alloy steel Gate opening: 100 mm Weight: 348 g MBL: 22kN
		
Ensayos / Certificación CE Test / CE Certification	Normativas: EN 362:2004 Exigencias de salud y seguridad del R. D.1407/1992 Organismo de control: 1019	Normatives: EN 362:2004 Health and safety requirements of R.D.1407/1992 Control body number: 1019
	Última actualización: 02/2018	Last update: 02/2018