



DISPOSITIVO ANTICAÍDAS RETRÁCTIL
RETRACTABLE TYPEFALL ARRESTERS

FICHA TÉCNICA DATASHEET



RETRÁCTIL
10M ■ 15M ■ 20M



MADE IN SPAIN

WWW.PRODUCTOSCLIMAX.COM

www.climax.es

RETRÁCTIL 10M, 15M, 20M

DISP. ANTICAÍDAS RETRACTIL
RETRACTABLE TYPEFALL ARRESTER

Descripción Description

Los dispositivos anticaídas retráctiles modelo Climax 10M,15M, 20M, són dispositivos provistos de frenado automático por inercia. Permite el desplazamiento del usuario en una amplia zona de trabajo ofreciéndole protección contra eventuales caídas de altura.

The Climax 10M,15M, 20M are devices with an automatic inertia braking system in case of a fall. These devices, once secured to a safe anchoring point, enable the user to work with the maximum mobility, safety and comfort on slopes, roofs, confined spaces.

Características Characteristics

Los dispositivos anticaídas retráctiles están compuestos de:

The retractable lifeline devices are composed by:

- Conector Climax 30: Conector simétrico de bloqueo manual de rosca. Diámetro de apertura: 16 mm. Utilizados para realizar anclajes o para conectarse en estructuras.

- Hook Climax 30: Symmetrical connector with a manual threaded locking. 16mm opening. Used for anchoring or to connection structures.

- Carcasa en ABS

- ABS case

- Absorbedor de energía

- Energy absorber

- Cable de acero galvanizado de 4,8 mm de diámetro y 10 metros,15 metros o 20 metros de longitud.

- 4,8 mm diameter galvanized stainless steel. 10m, 15m, 20 meters length.

- Conector: Conector giratorio de bloqueo automático. Diámetro de apertura de 19 mm.

- Hook: Steel swivel connector. Automatic locking system. 19 mm opening.

- Línea de llamada: cordino color rojo-amarillo.

- Recovery rope: red-yellow cordino.


- La carga máxima que puede soportar el equipo: - 120 kg.

- Working load: - 120 kg.

- Peso: 10M: 6 kg - 15M: 8 kg - 20M: 10 kg

- Weight: 10M: 6 kg - 15M: 8 kg. - 20M: 10 kg

Aptos para su uso en el plano horizontal
For use in the horizontal plane



Ensayos / Certificación CE
Test / CE Certification

Reglamento (UE) 2016/425
Normas: EN 360:2002 · RFU CNB/P/11.060
Organismo de control: 0598

Regulation (UE) 2016/425
Norms: EN 360:2002 RFU CNB/P/11.060
Control body number: 0598

RETRÁCTIL 10M, 15M, 20M

DISP. ANTICÁIDAS RETRÁCTIL
RETRACTABLE TYPEFALL ARRESTER



CABLE DE ACERO
GALVANIZADO
GALVANIZED
STEEL CABLE

ABSORBEDOR
DE ENERGÍA
ENERGY
ABSORBER

CARCASA
CASE
ABS

CONECTOR
CONNECTOR
GIRO
SWIVEL

LÍNEA DE
LLAMADA
RECOVERY
ROPE



CONECTOR
CONNECTOR
CLIMAX 30

