



Dados largos de impacto 6 puntas milimétricos, cuadro 1/2"

- Fabricados en acero al cromo molibdeno con acabado fosfatado resistente a la corrosión
- Sistema de sujeción Truper-Drive con puntas convexas que aseguran y aumentan el torque sin dañar tuercas ni cabezas de tornillos
- Bocas biseladas para acoplamientos rápidos
- Mayores áreas de contacto que reducen la probabilidad de barrido
- Alta resistencia al par de apriete
- Mayor durabilidad
- Tipo Milimétricos
- Medidas marcadas para fácil identificación



Certificaciones y garantías

- Exceden en promedio un 130% la norma en torque ASME B107.110

Usos

- En mecánica y automotriz
- Para apretar o aflojar tuercas o tornillos de cabeza hexagonal
- Ideales para herramientas neumáticas

Especificaciones

Individuales

Código	Clave	Medida de boca	Largo	Torsión máxima	Inner	Master	Pallet
12422	D-7310-ML	10 mm	38.1 mm	1355 lb/in	6	72	4608
12423	D-7311-ML	11 mm	78 mm	1505 lb/in	6	72	5400
12424	D-7312-ML	12 mm	78 mm	1797 lb/in	6	72	5400
12425	D-7313-ML	13 mm	78 mm	2205 lb/in	6	72	5400
12426	D-7314-ML	14 mm	78 mm	2497 lb/in	6	72	4608
12427	D-7315-ML	15 mm	78 mm	3002 lb/in	6	72	5400
12428	D-7316-ML	16 mm	78 mm	3604 lb/in	6	72	5400
12429	D-7317-ML	17 mm	78 mm	4206 lb/in	6	72	4320
12430	D-7318-ML	18 mm	78 mm	4799 lb/in	6	72	4320
12431	D-7319-ML	19 mm	78 mm	5003 lb/in	6	72	4680
12432	D-7320-ML	20 mm	78 mm	5047 lb/in	6	72	3744
12433	D-7321-ML	21 mm	78 mm	5047 lb/in	6	72	3456

Generales

Cuadro mando	1/2" (12.7mm)
Dureza	50 HRc
Empaque individual	Tarjeta plástica