

FAMILIA	01830
DESCRIPCIÓN	HERRAMIENTA COMBINADA PARA ROSCAR - TALADRAR - AVELLANAR CONTEMPORÁNEAMENTE - AFILADO DE LA PUNTA AUTOCENTRANTE ENGANCHE HEXAGONAL DIN 3126 1/4" (6,35 mm)
IMAGEN PRODUCTO	desde M3 hasta M10 
TIPO DE ACERO	HSS AISI M2 plus
COMPOSICIÓN %	C 0,84-0,88 - Si 0,30-0,43 - Mn 0,25-0,35 - P ≤ 0.028 - S ≤ 0,009 Cr 3,90-4,00 - Mo 4,80-5,00 - W 6,00-6,20 - V 1,80-2,00 - Nb 0,04-0,06 C=Carbono - Si=Silicio - Mn=Manganeso - P=Fósforo - S=Azufre - Cr=Cromo - Mo=Molibdeno W=Tungsteno - V=Vanadio - Nb=Niobio
TEMPERADO A	1100°
DUREZA	64-65 HRC
TIPO DE AGUJEROS	GENÉRICO
DIN	3126
MANGO	HEXAGONAL 1/4"
FABRICACIÓN	POR PROCESO DE FRESADO y RECTIFICADO con máquina fresadora. Forma geométrica con sistema computarizado (CAO), que garantiza la homogeneidad de la calidad del producto a lo largo del tiempo.
TOLERANCIA	H6 1/3=0/+0,014 - 3/6=0/+0,018 - 6/10=0/+0,022 - 10/18=0/+0,027 - 18/25=0/+0,033
TRATAMIENTO EN SUPERFICIE	Acero natural - rectificado - liso - acabado brillante
APLICACIÓN	HIERRO - ACERO - ACERO DE BAJA ALEACIÓN METALES CON RESISTENCIA $R \leq 800$ N/mm     HIERRO ACERO ACERO DE MECANIZACIÓN ACEROS DE BAJA ALEACIÓN
USO	con máquina
RECOMENDACIÓN	USAR ACEITE REFRIGERANTE al momento de cortar, cuando esto sea requerido
PRESENTACIÓN	ENVASE DE PLÁSTICO INDIVIDUAL
EXPULSIÓN DEL MATERIAL	La viruta no es empujada . Típico en los machos de mano y de uso genérico. Ideal para virutas en polvo y fundición.  EXPULSION NORMAL



FICHA TÉCNICA

HERRAMIENTAS DE ROSCADO

FAMILIA

01830

HERRAMIENTA COMBINADA PARA ROSCAR - TALADRAR - AVELLANAR

Ø	Largo Util	Largo Total
M3 x 0,5	2,5 mm	36 mm
M4 x 0,7	3,3 mm	39 mm
M5 x 0,8	4,2 mm	41 mm
M6 x 1,0	5 mm	44 mm
M8 x 1,25	6,8 mm	50 mm
M10 x 1,50	8,5 mm	59 mm