

FAMILIA	01840
DESCRIPCIÓN	JUEGO DE MACHOS COMBINADOS PARA ROSCAR, TALADRAR, Y AVELLANAR CONTEMPORÁNEAMENTE - AFILADO AUTOCENTRANTE DE LA PUNTA - ENGANCHE HEXAGONAL DIN 3126 1/4" (6,35 mm)
IMAGEN PRODUCTO	desde M3 hasta M10 
TIPO DE ACERO	HSS AISI M2 plus
COMPOSICIÓN %	C 0,84-0,88 - Si 0,30-0,43 - Mn 0,25-0,35 - P ≤ 0.028 - S ≤ 0,009 Cr 3,90-4,00 - Mo 4,80-5,00 - W 6,00-6,20 - V 1,80-2,00 - Nb 0,04-0,06 C=Carbono - Si=Silicio - Mn=Manganeso - P=Fósforo - S=Azufre - Cr=Cromo - Mo=Molibdeno W=Tungsteno - V=Vanadio - Nb=Niobio
TEMPERADO A	1100°
DUREZA	64-65 HRC
TIPO DE AGUJEROS	GENÉRICO
DIN	3126
MANGO	HEXAGONAL 1/4"
FABRICACIÓN	POR PROCESO DE FRESADO y RECTIFICADO con máquina fresadora. Forma geométrica con sistema computarizado (CAO), que garantiza la homogeneidad de la calidad del producto a lo largo del tiempo.
TOLERANCIA	H6 1/3=0/+0,014 - 3/6=0/+0,018 - 6/10=0/+0,022 - 10/18=0/+0,027 - 18/25=0/+0,033
TRATAMIENTO EN SUPERFICIE	Acero natural - rectificado - liso - acabado brillante
APLICACIÓN	HIERRO - ACERO - ACERO DE BAJA ALEACIÓN METALES CON RESISTENCIA $R \leq 800$ N/mm    
USO	con máquina
RECOMENDACIÓN	USAR ACEITE REFRIGERANTE al momento de cortar, cuando esto sea requerido
PRESENTACIÓN	ENVASE DE METAL
EXPULSIÓN DEL MATERIAL	La viruta no es empujada . Típico en los machos de mano y de uso genérico. Ideal para virutas en polvo y fundición.  EXPULSION NORMAL ESPULSIONE NORMALE



FICHA TÉCNICA

HERRAMIENTAS DE ROSCADO

FAMILIA	01840
---------	-------

HERRAMIENTA COMBINADA PARA ROSCAR - TALADRAR - AVELLANAR

Ø	Largo Util	Largo Total
M3 x 0,5	2,5 mm	36 mm
M4 x 0,7	3,3 mm	39 mm
M5 x 0,8	4,2 mm	41 mm
M6 x 1,0	5 mm	44 mm
M8 x 1,25	6,8 mm	50 mm
M10 x 1,50	8,5 mm	59 mm