

El contenido de las fichas técnicas está sujeto a cambios sin previo aviso



Código	Clave
18241	TPN-884

ESPECIFICACIONES

Capacidad de remache	3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32" y 1/4"
Presión de trabajo	80 - 100 PSI
Conexión de entrada de aire	1/4 NPT
Consumo de aire por remachada	4.2 CFM
Fuerza de tracción	3,110lb / 1,410kg
Profundidad de remachado	5/8" (16mm)
Tipo de remache	Ciego
Nivel de ruido	85 dB
Longitud	181 mm
Altura	323.5 mm
Diámetro del cilindro	90 mm
Dureza de boquillas	62 HRc
Peso (sin accesorios)	2 kg
Empaque	Caja

Accesorios incluidos:

2 Llaves
1 cilindro
2 Mordazas
1 Guarda protectora
6 Boquillas intercambiables: 3/32" (2.4mm), 1/8" (3.2mm), 5/32" (4mm), 3/16" (4.8mm), 7/32" (5.6mm) y 1/4" (6.4mm)
1 ensamblaje impulsor

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Sistema auxiliar de vacío para una mejor sujeción del remache en cualquier posición
- ▶ Válvula universal giratoria
- ▶ Mordazas de acero para mayor resistencia al desgaste

USOS

- ▶ Cancelería de aluminio, talleres de hojalatería y carroceros