

FICHA TÉCNICA

Sellador Impermeabilizante Aerosol

Sellador líquido flexible de alta resistencia que sella herméticamente cualquier filtración. Penetra en grietas y agujeros, creando una barrera 100% impermeable, flexible y duradera que protege contra el agua, la humedad y el óxido.

USOS PRINCIPALES

-  **Techos y canaletas:** Tejas, láminas de metal, fibrocemento y uniones.
-  **Tuberías y desagües:** PVC, metal y juntas sin presión.
-  **Exteriores:** Marcos de ventanas, grietas en concreto, sótanos y madera.
-  **Automotriz y náutica:** Chasis, botes y protección anticorrosiva.
-  **Superficies Compatibles:** Concreto, metal, madera, PVC, mampostería, fibra de vidrio, tejas y azulejos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- 1-**Temperatura de trabajo:** Aplicar únicamente entre 0°C y 30°C.
- 2-**Seguridad:** Producto de base aceitosa. Manténgase estrictamente alejado del fuego, chispas y fuera del alcance de niños.
- 3-**Humedad:** En zonas húmedas, retire el exceso de agua con un paño y espere a que la superficie seque antes de aplicar.
- 4-**Curado:** Proteja la película de la lluvia y evite el tránsito peatonal o manipulación hasta que el producto haya curado por completo.
- 5-**Limpieza de boquilla:** Al finalizar, invierta la lata y presione la boquilla durante 1 a 2 segundos para purgar el conducto con el gas remanente y evitar obstrucciones.

IMPER PLUS



MODO DE USO



- 1-**Preparación:** Limpie y seque la zona a tratar, asegurándose de que la superficie esté firme, libre de polvo y grasa.
- 2-**Agitado:** Agite enérgicamente el envase durante 2 minutos antes de aplicar para homogeneizar el producto.
- 3-**Aplicación:** Apunte hacia la grieta o junta y presione la boquilla de manera continua, moviéndola a velocidad constante.
- 4-**Capas:** Aplique de 2 a 3 capas delgadas cruzadas. Deje secar como mínimo 1 hora entre cada pasada.