



## PISTOLA P/PINTAR BAJA PRESIÓN, NARANJA, ENTRADA INFERIOR



CÓDIGO: **19000**

CLAVE: **PIPI-26**

### CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo y vaso de aluminio, tobera de acero inoxidable y boquillas de acero
- Pistola con entrada de aire inferior, abanico de 34 cm y presión mínima de 20 psi
- Material a aplicar: Base solvente
- Empaque para vaso resistente a los solventes fabricado en TPV
- Ideal para trabajos de carpintería y herrería



Fácil limpieza,  
desarmado  
sencillo que  
facilita el  
mantenimiento

### ESPECIFICACIONES

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Presión (máxima - mínima)</b> | 50 psi (345 kPa) - 20 psi (138 kPa) |
| <b>Capacidad del vaso</b>        | 1 L                                 |
| <b>Diámetro de tobera</b>        | 1.3 mm                              |
| <b>Tamaño de abanico</b>         | 34 cm                               |
| <b>Entrada de aire</b>           | Superior                            |
| <b>Tipo de conexión</b>          | 1/4 NPT                             |
| <b>Consumo de aire</b>           | 6 CFM (170 L/min)                   |
| <b>Caja</b>                      | 2                                   |
| <b>Empaque individual</b>        | Caja                                |
| <b>Master</b>                    | 8                                   |