



PISTOLA P/RETOQUE GRAVEDAD, LVMP, VASO ALUMINIO, 0.5 MM



CÓDIGO: **11098**

CLAVE: **PIPI-400**

CARACTERÍSTICAS

- Tobera fabricada en latón y aguja fabricada en acero inoxidable
- Boquilla de latón galvanizado con pulverizado fino
- 2 válvulas de control: Flujo de material y tamaño de abanico
- Vaso de aluminio pulido, multiposición
- Fácil desarmado para limpieza y mantenimiento



Fácil limpieza,
desarmado
sencillo que
facilita el
mantenimiento

APLICACIONES

- Ideal para detalles y trabajos de retoque
- Para aplicar en materiales base agua y base solvente

CUIDADOS

- Limpiar la pistola por completo después de cada uso con un trapo humedecido con solvente
- Limpiar el vaso y el empaque con un trapo impregnado en solvente adecuado para el producto utilizado
- No sumergir la pistola en solvente ya que los empaques podrían dañarse

ESPECIFICACIONES

Tecnología de pulverización	LVMP (Bajo Volumen / Mediana presión)
Presión óptima de trabajo	30 – 45 psi (207 – 310 kPa)
Diámetro de boquilla	0.5 mm
Tamaño de abanico	5 a 10 cm
Capacidad del vaso	130 ml
Entrada de aire	Inferior
Tipo de conexión	1/4 NPT
Consumo de aire	3 CFM (85 L/min)
Empaque individual	Caja
Caja	2
Master	8

INCLUYE

Cepillo de limpieza
Espiga para manguera
Tuerca
Llave de mantenimiento