



Gafa de soldadura
Welding Spectacle

601



Aplicación Application	La gafa Climax 601 ha sido diseñada y fabricada para enfrentarse a las radiaciones emitidas en los procesos de soldadura oxicetilénica y oxicorte. Ofreciendo una duradera y efectiva protección. Todo ello con un excelente rendimiento y ofreciendo los mínimos obstáculos para que el usuario pueda ejercer su actividad sin molestias y con total normalidad.	The Climax 601 goggles have been designed and manufactured to guard against radiation emitted during oxyacetylene welding and flame cutting processes, providing effective, long-lasting protection with excellent performance and minimal hindrances so the wearer can work normally and without discomfort. The goggle design and materials allow the goggles to fit virtually any user.
Montura Frame	La montura está constituida por un alambre, que se moldea de forma que en su parte frontal rodea a los aros portaoculares y se alarga en la parte posterior a modo de patillas. Los portaoculares, inyectados en polietileno, tienen forma circular y en su interior poseen una endifusa cuya función es la de alojar el ocular. Los aros portaoculares presentan un corte entodo su espesor, para que éstos puedan abrirse y cambiar los oculares con facilidad. Los aros cuentan además con prolongaciones laterales, las internas hacen de plaquetas de apoyo nasal y las exteriores dan lugar a las protecciones laterales. El alambre de las patillas está cubierto por una pieza inyectada en polietileno.	The wire frame is shaped in the front to surround the lens holders, extending toward the back to create earpieces. The lens holders, of injection-moulded polyethylene, are round and contain several grooves designed to hold the lens. The lens holder rings are cut through the entire thickness to allow the rings to be opened and the lens changed. The rings also have lateral extensions, with the inner ones used as nose pads and the outer ones providing side protection. The wire earpieces are coated with an injection-moulded piece of polyethylene.
Ocular Eyepiece	Están fabricados en cristal innactivo negro. Son planos, poseen forma circular de 50 mm de diámetro y 2.7 mm de espesor nominal. De forma estándar la gafa se monta con oculares de tono 6, aunque, a petición del usuario, la gafa se puede montar con oculares de cualquier otro tono.	The lenses are manufactured of black welding glass. The lenses themselves are flat and round, with a diameter of 50 mm and nominal thickness of 2.7 mm. The standard lens is Class 6, although other tints may be provided at the user's request.
Tonos disponibles Shades availables	4 - 6	
		
Ensayos / Certificación CE Test / CE Certification	Normas: EN 166:2001 EN 169:2002 EN 175:1997	Norms: EN 166:2001 EN 169:2002 EN 175:1997
	Última actualización: 02/2018	Last update: 02/2018