



FICHA TÉCNICA

Soldadora 3 en 1 200A
MIG TIG MMA

Modelo: DMIG-200ELE

Procesos (Multiproceso): MIG-MAG, MMA y Lift TIG.

Control: Sinérgico con opción de ajuste independiente de voltaje y curvas preseteadas según material, gas y diámetro del hilo.

Estabilización de línea: Realimentación en bucle cerrado con salida de voltaje constante (±15%).

Inversión de polaridad: Integrada para alambre con gas y autoprotegido (Flux / Gasless).

Capacidad de carrete: 1 kg / 5 kg.

Seguridad: Sistema VRD (Dispositivo Reductor de Voltaje) integrado.

Conexión de torcha: Conector Euro.

CARACTERÍSTICAS

Tensión de red / Voltaje de entrada (V)

Frecuencia (Hz)

Tensión en vacío / Voltaje sin carga (V)

Capacidad de entrada nominal / Potencia absorbida (kVA)

Diámetro de alambre (mm)

Corriente de salida / Rango de amperaje (A)

Ciclo de trabajo nominal (%)

Dimensiones (cm)

Peso (kg)

Diámetro de electrodo admitido

220V

50/60Hz

62V

8.2kVA

0.8-1.0mm

50-200A

60%

42 x 18 x 30cm

9.5kg

Hasta 4mm

