



FICHA TÉCNICA

Soldadora 3 en 1 250A
MIG TIG MMA

Modelo: MIG-250LES

Procesos (Multiproceso): MIG-MAG, MMA y Lift TIG.

Control: Sinérgico con opción de ajuste independiente de voltaje y curvas preseteadas según material, gas y diámetro del hilo.

Estabilización de línea: Realimentación en bucle cerrado con salida de voltaje constante (±15%).

Inversión de polaridad: Integrada para alambre con gas y autoprotegido (Flux / Gasless).

Capacidad de carrete: 1 kg / 5 kg.

Seguridad: Sistema VRD (Dispositivo Reductor de Voltaje) integrado.

CARACTERÍSTICAS

Tensión de red / Voltaje de entrada (V)

220V

Frecuencia (Hz)

50-60Hz

Tensión en vacío / Voltaje sin carga (V)

62V

Capacidad de entrada nominal / Potencia absorbida (kVA)

11.3kVA

Diámetro de alambre (mm)

0.8-1.0mm

Corriente de salida / Rango de amperaje (A)

50-250A

Ciclo de trabajo nominal (%)

60%

Dimensiones (cm)

49 x 22 x 37cm

Peso (kg)

10.5kg

Diámetro de electrodo admitido

Todas las medidas

