

Tecnología: Inversor por IGBT.

Procesos: MIG-MAG / MMA.

Alimentador de alambre: Sistema de arrastre (devanador) integrado.

Gas de protección: Apto para CO₂ puro y mezclas de gas (Ar/CO₂).

Ajuste y control: Regulación fina digital de corriente (precisión a 1A) y voltaje (precisión a 0.1V).

Compatibilidad de materiales: Optimizado para alambres de acero al carbono, acero inoxidable y aluminio.

Formato: Equipo portátil con carro de transporte inferior de fábrica (under-gear).

Aplicación recomendada: Fabricación media, reparación automotriz, mantenimiento y sector agrícola.

CARACTERÍSTICAS

Tensión de red / Voltaje de entrada (V)

220V

Frecuencia (Hz)

50-60Hz

Tensión en vacío / Voltaje sin carga (V)

65V

Capacidad de entrada nominal / Potencia absorbida (kVA)

15.0kVA

Diámetro de alambre (mm)

0.8-1.0mm

Corriente de salida / Rango de amperaje (A)

50-315A

Ciclo de trabajo nominal (%)

60%

Dimensiones (cm)

88 x 45 x 68cm

Peso (kg)

33kg

Diámetro de electrodo admitido

Todas las medidas

