

Slender



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Zapato de protección hecho de cuero descarné con ajuste por cordón, punta plástica y suela de PU doble densidad para uso en diversos ambientes de trabajo.

- **Color:** Negro
- **Numeración:** 34 al 47

NORMAS



Control de calidad

ISO 9001

Resistencia a aceite y combustible

ASTM D471 (Fuel B, IRM 903)

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES



CAPELLADA

- **Cuero descarné** crupón estampa relax
- **1,7mm a 1,9mm** de espesura
- **Collarín acolchonado**
- **Ojales acero** de alta resistencia



PUNTERA PLÁSTICA

- **Puntera plástica** de conformación.



PLANTILLAS

- **Plantilla de montaje** de textil no tejido cocida a la capellada por sistema de costura strobel
- **Plantilla de Confort** hecha de EVA/tejido y espesor de 3mm



FORRO

- **Caña con tejido Sanitec** para rápida absorción del sudor y combate a la proliferación de hongos y bacterias
- **Empeine con textil no tejido**
- **100% de la superficie del cuero** revestida



SUELA

- Suela de **Poliuretano (PU) doble densidad** inyectada directamente a la capellada
- Densidad de entre suela: **0,35g/cm³**
- Densidad suela compacta: **0,98g/cm³**



EMBALAJE

- **Embalaje plástico individual.**
- **Caja master de 10 unidades.**