

# Slender



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Zapato de protección hecho de cuero descarne con ajuste por cordón, punta plástica y suela de PU doble densidad para uso en diversos ambientes de trabajo.

- Color: Amarillo
- Numeración: 34 al 47

## NORMAS



Control de calidad

ISO 9001

Resistencia a aceite y combustible

ASTM D471 (Fuel B, IRM 903)

## DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES



CAPELLADA

- Cuero descarne crupón estampa relax
- 1,7mm a 1,9mm de espesura
- Collarín acolchonado
- Ojales acero de alta resistencia



PUNTERA PLÁSTICA

- Puntera plástica de conformación.



PLANTILLAS

- Plantilla de montaje de textil no tejido cocida a la capellada por sistema de costura strobel
- Plantilla de Confort hecha de EVA/tejido y espesor de 3mm



FORRO

- Caña con tejido Sanitec para rápida absorción del sudor y combate a la proliferación de hongos y bacterias
- Empeine con textil no tejido
- 100% de la superficie del cuero revestida



SUELA

- Suela de Poliuretano (PU) doble densidad inyectada directamente a la capellada
- Densidad de entre suela: 0,35g/cm<sup>3</sup>
- Densidad suela compacta: 0,98g/cm<sup>3</sup>



EMBALAJE

- Embalaje plástico individual.
- Caja master de 10 unidades.