

# Especificación Técnica

## Zapato – Punta Plástica

Código : BSL 4400

### Descripción del Calzado:

Zapato de trabajo, cierre por cordón, confeccionado em cuero grabado relax, tobillo acolchonado, forro interno en pala no tejido y forro de la caña sanitec doblado con manta de montaje no tejido, con tratamiento antimicótico, punta plástica, planta de montaje no tejido, suela PU inyección directa bidensidad bicolor, **schok absorver, resistente a acid and oil**, y plantilla de confort EVA antimicótica.

### Características Generales:

Horma alta y ancha que propicia confort y un buen calce de acuerdo a las normas y escala francesa.

Talla: 33 a 46 (BRA) – 35 a 48 (EUR)

Altura (base BRA 40 – EUR 42): 113mm

### Descripción de los Componentes:

#### Cuero de la Capellada

Cuero grabado Relax 17/19 líneas

#### Forro

No tejido de fibra corta o agujado, pegado químicamente, compuesto de poliéster.

De la caña: Nylon 150 g/m<sup>2</sup> doblado con manta de 110 g/m<sup>2</sup> (con pegado a base de agua).

#### Tobillo

Sintético 1.3mm extra soft com soporte de mante cosida (estampa relax).  
Foam: PU 15mm D38.

#### Ojetes

Aluminio Negro

#### Hilos

Cosido externo nr 30 en color grafito, cosido interno nr 40 en color grafito y stobel nr 30 natural.

#### Puntera

Plástica en polipropileno.

#### Contrafuerte

Soporte no tejido, resinado termo moldeado. Ancho mínimo 1.5 mm.

#### Plantilla de Montaje

No tejido de poliéster.

#### Suela

Poliuretano Bidensidade inyectado directo a la capellada:

Densidade suela medio: Mínima 0,40 g/cm<sup>3</sup>

Densidade suela externa: Mínima 1,0 g/cm<sup>3</sup>

#### Plantilla de Confort

Material com base en EVA micro perforado de 3.0 mm doblado con revestimiento en tejido y tratamiento antimicótico.

#### Embalaje individual

Bolsa plástica

#### Embalaje colectiva

Caja de cartón con identificación de referencia y talla.

