

Especificación Técnica

Botín Cordón – Punta Acero

Código: BAL 2400

Descripción del Calzado:

Botín de seguridad, cierre por cordón, confeccionado em cuero grabado relax, tobillo acolchonado, forro interno no tejido y forro de la caña sanitec doblado con manta de montaje no tejido, con tratamiento antimicótico, punta de acero, planta de montaje no tejido, suela PU inyección directa bidensidad bicolor **schok absorber**, resistente a acid and oil, plantilla de confort EVA antimicótica.

Características Generales:

Horma alta y ancha que propicia confort y un buen calce de acuerdo a las normas y escala francesa.

Talla: 33 a 46 (BRA) – 35 a 48 (EUR)

Altura (base BRA 40 – EUR 42): 113mm

Descripción de los Componentes:

Cuero de la Capellada

Cuero descarne grabado Relax 17/19 líneas

Forro

No tejido de fibra corta o agujado, pegado químicamente, compuesto de poliéster.

De la caña: Nylon 150 g/m² doblado con manta de 110 g/m² (con pegado a base de agua).

Tobillo

Sintético 1.3mm extra soft com soporte de mante cosida (estampa relax).

Foam: PU 15mm D38.

Ojalillos

Aluminio Negro

Hilos Cosido externo nr 30 en color grafito, cosido interno nr 40 en color grafito y stobel nr 30 natural.

Puntera

De acero carbono resistente a 200 Joules.

Contrafuerte

Soporte no tejido, resinado termo moldeado. Ancho mínimo 1.5 mm.

Plantilla de Montaje

No tejido de poliéster.

Suela

Políuretano Bidensidad inyectado directo a la capellada:

Densidad suela medio: Mínima 0,40 g/cm³

Densidad suela externa: Mínima 1,0 g/cm³

Plantilla de Confort

Material com base en EVA micro perforado de 3.0 mm doblado con revestimiento en tejido y tratamiento antimicótico.

Embalaje individual

Bolsa plástica

Embalaje colectiva

Caja de cartón con identificación de referencia y talla.



WORKSAFE

BSB