

# Especificaciones Técnicas:

## **Referencia: 4082BSLS2420WS**

### **Descripción del Calzado:**

Zapato de seguridad, cierre por cordón, confeccionado en cuero grabado relax, tobillo acolchonado, forro interno no tejido y forro de la caña sanitec doblado con manta de montaje no tejido, con tratamiento antimicótico, punta de acero, planta de montaje no tejido y plantilla de acero, suela PU inyección directa bidensidad bicolor schok absorver, resistente a acid and oil, plantilla de confort EVA antimicótica.



### **Características Generales:**

Horma alta y ancha que propicia confort y un buen calce de acuerdo a las normas y escala francesa.

Talla: 34 al 46 (BRA) – 35 a 48 (EUR)

Altura (base BRA 40 – EUR 42): 113mm

### **Descripción de los Componentes:**

#### **❖ Cuero de la Capellada**

Cuero descarne grabado Relax 17/19  
líneas

#### **❖ Forro**

No tejido de fibra corta o agujado, pegado químicamente, compuesto de poliéster.

De la caña: Nylon 150 g/m<sup>2</sup> doblado con manta de 110 g/m<sup>2</sup> (con pegado a base de agua).

#### **❖ Tobillo**

Sintético 1.3 mm extra soft com soporte de mante cosida (estampa relax).

Foam: PU 15mm D38.

#### **❖ Ojales**

Aluminio Negro

#### **❖ Hilos**

Cosido externo nr 30 en color grafito, cosido interno nr 40 en color grafito y strobel nr 30 natural.

#### **❖ Contrafuerte**

Soporte no tejido, resinado termo moldeado. Ancho mínimo 1.5 mm.

#### **❖ Plantilla de Montaje**

No tejido de poliéster agujado resinado. Plantilla de acero.

#### **❖ Suela**

PU inyectado directo a la capellada  
Densidad de la entresuela: Mínima 0,40 g/cm<sup>3</sup>

Densidad Compacta: Mínima 1,0 g/cm<sup>3</sup>

#### **❖ Plantilla higiénica**

Material con base en EVA Design negra doblada con revestimiento en tejido con tratamiento antimicrobiano.

#### **❖ Embalaje individual**

Bolsa plástica

#### **❖ Puntera**

Acero carbono resistente a 200 J.

#### **❖ Embalaje Colectivo**

Caja de cartón con identificación de la referencia y numeración.