

# Especificaciones Técnicas:

## **Referencia: 4082BALS2420WS**

### **Descripción del Calzado:**

Botín de seguridad, cierre por cordón, confeccionado en cuero grabado relax, tobillo acolchonado, forro interno no tejido y forro de la caña sanitec doblado con manta de montaje no tejido, con tratamiento antimicótico, punta de acero, planta de montaje no tejido reforzado con plantilla de acero, suela PU inyección directa bidensidad bicolor schok absorver, resistente a acid and oil, plantilla de confort EVA antimicótica.



### **Características Generales:**

Horma alta y ancha que propicia confort y un buen calce de acuerdo a las normas y escala francesa.  
 Talla: 34 al 46 (BRA) – 35 a 48 (EUR)  
 Altura (base BRA 40 – EUR 42): 113mm

### **Descripción de los Componentes:**

#### **❖ Cuero de la Capellada**

Cuero descarne grabado Relax 17/19  
 líneas

#### **❖ Forro**

No tejido de fibra corta o agujado,  
 pegado químicamente, compuesto de  
 poliéster.  
 De la caña: Nylon 150 g/m<sup>2</sup> doblado con  
 manta de 110 g/m<sup>2</sup> (con pegado a base  
 de agua).

#### **❖ Cuello**

Napa Floater 10/12

**Espuma:** PU 5 mm D60.

#### **❖ Ojales**

Aluminio Negro

#### **❖ Hilos**

Cosido externo nr 30 en color grafito,  
 cosido interno nr 40 en color grafito y  
 stobel nr 30 natural.

#### **❖ Contrafuerte**

Soporte no tejido, resinado termo  
 moldeado. Ancho mínimo 1.5 mm.

#### **❖ Plantilla de Montaje**

No tejido de poliéster agujado resinado.  
 Plantilla de acero.

#### **❖ Suela**

PU inyectado directo a la capellada  
 Densidad de la entresuela: Mínima 0,40  
 g/cm<sup>3</sup>  
 Densidad Compacta: Mínima 1,0 g/cm<sup>3</sup>

#### **❖ Plantilla higiénica**

Material con base en EVA Design negra  
 doblada con revestimiento en tejido con  
 tratamiento antimicrobiano.

#### **❖ Embalage individual**

Bolsa plástica

#### **❖ Puntera**

Acero carbono resistente a 200 J.

#### **❖ Embalage Colectivo**

Caja de cartón con identificación de la  
 referencia y numeración.