



WORKSAFE

# Especificación Técnica Botín sin Cordon(Elasticado) – Punta Plastica

Código: BEL 4600

## Descripción del Calzado:

Botín de trabajo , sin cordon, tipo elasticado , confeccionado em cuero grabado relax, tobillo acolchonado forro interno no tejido y forro de la caña sanitec doblado con manta de montaje no tejido, con tratamiento antimicótico, puntera plastica, planta de montaje no tejido, suela PU inyección directa bidensidad bicolor schok absorber , resistente a acid and oil , plantilla de confort EVA antimicótica.



## Características Generales:

Horma alta y ancha que propicia confort y un buen calce de acuerdo a las normas y escala francesa.

Talla: 33 a 46 (BRA) – 35 a 48 (EUR)

Altura (base BRA 40 – EUR 42): 113mm

## Descripción de los Componentes:

### Cuero de la Capellada

Cuero descarne grabado Relax 17/19 líneas

### Forro

No tejido de fibra corta o agujado, pegado químicamente, compuesto de poliéster.

De la caña: Nylon 150 g/m<sup>2</sup> doblado con manta de 110 g/m<sup>2</sup> (con pegado a base de agua).

### Tobillo

Sintético 1.3mm extra soft com soporte de mante cosida (estampa relax).  
Foam: PU 15mm D38.

### Hilos

Cosido externo nr 30 en color grafito, cosido interno nr 40 en color grafito y strobol nr 30 natural.

### Puntera

Plástica de polipropileno

### Contrafuerte

Soporte no tejido, resinado termo moldeado. Ancho mínimo 1.5 mm.

### Plantilla de Montaje

No tejido de poliéster.

### Suela

Políuretano Bidensidad inyectado directo a la capellada:

Densidad suela medio: Mínima 0,40 g/cm<sup>3</sup>

Densidad suela externa: Mínima 1,0 g/cm<sup>3</sup>

### Plantilla de Confort

Material com base en EVA micro perforado de 3.0 mm doblado con revestimiento en tejido y tratamiento antimicótico.

### Embalaje individual

Bolsa plástica

### Embalaje colectiva

Caja de cartón con identificación de referencia y talla.

BSB