



WORKSAFE

Especificación Técnica Botín Cuero Top Nobuck – Punta Plastica

Código: BAL N 4400

Descripción del Calzado:

Botín de trabajo, cierre por cordón, confeccionado en **cuero top Nobuck**, tobillo acolchonado cuero Nobuck, forro interno no tejido y forro de la caña sanitec doblado con manta de montaje no tejido, con tratamiento antimicótico, punta de acero, planta de montaje no tejido, suela PU inyección directa bidensidad bicolor **schok absorber**, resistente a acid and oil, plantilla de confort EVA antimicótica.

Características Generales:

Horma alta y ancha que propicia confort y un buen calce de acuerdo a las normas y escala francesa.

Talla: 33 a 46 (BRA) – 35 a 48 (EUR)

Altura (base BRA 40 – EUR 42): 113mm



Descripción de los Componentes:

Cuero de la Capellada

Cuero top Nobuck 17/19 líneas

Forro

No tejido de fibra corta o agujado, pegado químicamente, compuesto de poliéster.

De la caña: Nylon 150 g/m² doblado con manta de 110 g/m² (con pegado a base de agua).

Tobillo

Cuero Nobuck extra soft

Foam: PU 15mm D38.

Ojalillos

Especiales tipo bronce

Hilos Cosido externo nr 30 en color café, cosido interno nr 40 en color café y strobol nr 30 natural.

Puntera

Puntera Plastica en Polipropileno

Contrafuerte

Soporte no tejido, resinado termo moldeado. Ancho mínimo 1.5 mm.

Plantilla de Montaje

No tejido de poliéster.

Suela

Políuretano Bidensidad inyectado directo a la capellada:

Densidad suela medio: Mínima 0,40 g/cm³

Densidad suela externa: Mínima 1,0 g/cm³

Plantilla de Confort

Material com base en EVA micro perforado de 3.0 mm doblado con revestimiento en tejido y tratamiento antimicótico.

Embalaje individual

CAJA WORKSAFE INDIVIDUAL

Embalaje colectiva

Caja de cartón con identificación de referencia y talla.

BSB